RENAVO

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ КРЕПЁЖ

ПРАЙС-ЛИСТ

КАБЕЛЬНЫЕ СТЯЖКИ / НЕЙЛОН, ПОЛИАМИД 6.6 (PA66)

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

№	Размер Ш × Д, мм	Цвет	Обхват Ø до, мм	Нагрузка ≥ кгс	Упаковка шт.	Мелкий опт до 100 тыс. руб.	Опт 100–300 тыс. руб.	Свыше 300 тыс. по согласованию	В коробке уп.
1	**2,5×100**	Белый	22	8	100	25,56 руб.	**22,87 руб.**	По согласованию	500
2	**2,5×100**	Черный UV	22	8	100	25,56 руб.	**22,87 руб.**	По согласованию	500
3	**2,5×150**	Белый	35	8	100	41,29 руб.	**36,94 руб.**	По согласованию	400
4	**2,5×150**	Черный UV	35	8	100	41,29 руб.	**36,94 руб.**	По согласованию	400
5	**2,5×200**	Белый	50	8	100	50,65 руб.	**45,32 руб.**	По согласованию	300
6	**2,5×200**	Черный UV	50	8	100	50,65 руб.	**45,32 руб.**	По согласованию	300
7	**3,6×150**	Белый	35	18	100	60,27 руб.	**53,93 руб.**	По согласованию	300
8	**3,6×150**	Черный UV	35	18	100	60,27 руб.	**53,93 руб.**	По согласованию	300
9	**3,6×200**	Белый	50	18	100	79,46 руб.	**71,09 руб.**	По согласованию	200
10	**3,6×200**	Черный UV	50	18	100	79,46 руб.	**71,09 руб.**	По согласованию	200
11	**3,6×300**	Белый	80	18	100	116,97 руб.	**104,66 руб.**	По согласованию	150
12	**3,6×300**	Черный UV	80	18	100	116,97 руб.	**104,66 руб.**	По согласованию	150
13	**4,8×200**	Белый	50	22	100	110,86 руб.	**99,19 руб.**	По согласованию	200
14	**4,8×200**	Черный UV	50	22	100	110,86 руб.	**99,19 руб.**	По согласованию	200
15	**4,8×300**	Белый	82	22	100	169,82 руб.	**151,94 руб.**	По согласованию	100
16	**4,8×300**	Черный UV	82	22	100	169,82 руб.	**151,94 руб.**	По согласованию	100
17	**4,8×400**	Белый	105	22	100	218,10 руб.	**195,15 руб.**	По согласованию	100
18	**4,8×400**	Черный UV	105	22	100	218,10 руб.	**195,15 руб.**	По согласованию	100
19	**4,8×500**	Белый	150	22	100	288,17 руб.	**257,83 руб.**	По согласованию	60
20	**4,8×500**	Черный UV	150	22	100	288,17 руб.	**257,83 руб.**	По согласованию	60

УСЛОВИЯ ОТГРУЗКИ

Цены указаны на условиях самовывоза со склада в г. Ростове-на-Дону. При отправке транспортной компанией доставка заказа до терминала ТК в г. Ростове-на-Дону осуществляется бесплатно.

RENAVO

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ КРЕПЁЖ

ПРАЙС-ЛИСТ

КАБЕЛЬНЫЕ СТЯЖКИ / НЕЙЛОН, ПОЛИАМИД 6.6 (PA66)

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ / ПРОДОЛЖЕНИЕ

№	Размер Ш × Д, мм	Цвет	Обхват Ø до, мм	Нагрузка ≥ кгс	Упаковка шт.	Мелкий опт до 100 тыс. руб.	Опт 100–300 тыс. руб.	Свыше 300 тыс. по согласованию	В коробке уп.
21	**7,6×300**	☐ Белый	82	55	100	336,35 руб.	**300,95 руб.**	По согласованию	50
22	**7,6×300**	■ Черный UV	82	55	100	336,35 руб.	**300,95 руб.**	По согласованию	50
23	**7,6×500**	☐ Белый	150	55	100	517,14 руб.	**462,71 руб.**	По согласованию	40
24	**7,6×500**	■ Черный UV	150	55	100	517,14 руб.	**462,71 руб.**	По согласованию	40
25	**8,8×500**	☐ Белый	150	80	100	649,25 руб.	**580,91 руб.**	По согласованию	30
26	**8,8×500**	■ Черный UV	150	80	100	649,25 руб.	**580,91 руб.**	По согласованию	30
27	**8,8×600**	☐ Белый	170	80	100	837,60 руб.	**749,43 руб.**	По согласованию	25
28	**8,8×600**	■ Черный UV	170	80	100	837,60 руб.	**749,43 руб.**	По согласованию	25
29	**8,8×800**	☐ Белый	230	80	100	1 132,23 руб.	**1 013,05 руб.**	По согласованию	20
30	**8,8×800**	■ Черный UV	230	80	100	1 132,23 руб.	**1 013,05 руб.**	По согласованию	20
	СТЯЖКИ С МОНТАЖНЫМ ОТВЕРСТИЕМ Ø 5 ММ								
31	**3,6×150**	☐ Белый	32	18	100	102,65 руб.	**91,84 руб.**	По согласованию	200
32	**3,6×150**	■ Черный UV	32	18	100	102,65 руб.	**91,84 руб.**	По согласованию	200
33	**4,8×200**	☐ Белый	50	22	100	203,98 руб.	**182,51 руб.**	По согласованию	100
34	**4,8×200**	■ Черный UV	50	22	100	203,98 руб.	**182,51 руб.**	По согласованию	100
35	**4,8×250**	☐ Белый	65	22	100	236,18 руб.	**211,32 руб.**	По согласованию	100
36	**4,8×250**	■ Черный UV	65	22	100	236,18 руб.	**211,32 руб.**	По согласованию	100
37	**4,8×400**	☐ Белый	105	22	100	349,75 руб.	**312,93 руб.**	По согласованию	80
38	**4,8×400**	■ Черный UV	105	22	100	349,75 руб.	**312,93 руб.**	По согласованию	80

ВАЖНО

Кгс — минимальная разрывная нагрузка замкнутой петли. Стяжки не предназначены для подъема, страховки или использования как несущий крепеж.
Температура эксплуатации −40…+85 °C. После холодного хранения рекомендуется прогреть закрытую упаковку и выполнять монтаж прогретой стяжкой.
UV — УФ-стойкое исполнение (обозначено в прайсе для черных стяжек).